

NEBULIZZATORI-Serbatoio in acciaio PRESSURE SPRAYERS-Steel reservoir



Per la nebulizzazione atossica di liquidi detergenti, oli lubrificanti e affini a bassa densità.
For non-toxic spraying of low density liquid detergents, lubricant oils and similar.

Per l'utilizzo riempire a ca. 3/4 della capacità del serbatoio e successivamente immettere aria compressa alla pressione di 6÷8 bar, dopo di che scollegare.

To use fill 3/4 reservoir by liquid and consequently inlet air pressure at 6÷8 bar, then disconnect.

Codice Code ref.	Serbatoio Reservoir	Capacità [l] Capacity [l]	P max [bar] W. P. max [bar]	Ø [mm] O.D. [mm]	Altezza [mm] Height [mm]
R.850	Acciaio verniciato Painted steel	24	8	250	750

Dotazione: carrello, lancia L= 600mm,
Equipment: trolley, gun length= 600mm

R.860	Acciaio INOX INOX steel	24	8	250	750
-------	----------------------------	----	---	-----	-----

Dotazione: carrello, lancia L= 600mm,
Equipment: trolley, gun length= 600mm

R.850/50	Acciaio verniciato Painted steel	50	8	290	1100
----------	--	----	---	-----	------

Dotazione: carrello, lancia L= 600mm,
Equipment: trolley, gun length= 600mm

R.860/50	Acciaio INOX INOX steel	50	8	290	1100
----------	----------------------------	----	---	-----	------

Dotazione: carrello, lancia L= 600mm,
Equipment: trolley, gun length= 600mm

OLIIATORI CONTAGOCCE—Corpo in ottone nichelato—Serbatoio in Plexiglass DROP SIGHT FEED OILERS—Nickel plated brass body—Plexigum reservoir



Codice Code ref.	Filettatura Thread	Ø [mm] O.D. [mm]	Altezza [mm] Height [mm]	Volume [cm³] Volume [cm³]	Ricambio Serbatoio Spares Reservoir
83.04	G 1/4"	42	160	35	83.14
83.05	G 1/4"	54	170	75	83.15
83.06	G 3/8"	62	180	150	83.16
83.08	G 3/8"	80	190	250	83.18
83.09	G 3/8"	80	235	450	83.19
83.10	G 3/8"	105	235	750	83.20

Su richiesta del cliente, sono a disposizione diversi adattatori per la filettatura di attacco
By customer's request, different adaptors are available to suit your thread needs