

KIT PER DISTRIBUZIONE OLIO PER FUSTI OIL DISPENSING KITS FOR DRUMS



Codice Code ref.	Per fusti Suitable for drums	Fluidi Fluid	Distanza Distance
85.11	Murale Wall mounted	Adatto per oli di media/alta viscosità e liquido antigelo Suitable for medium/high viscosity oil & antifreeze liquid	Brevi e medie distanze (≤20m) Short & medium distances (≤20m)
85.15	50÷60 kg (Ø340÷385mm)		
85.18	180÷220 kg (Ø550÷600mm)		
85.18-SC	180÷220 kg (Ø550÷600mm)		

Il kit comprende:
The kit includes:

Codice Code ref.	Pompa Pump	Tubo flessibile Flexible hose	Pescante rigido Rigid shank	Staffa murale Wall mount bracket	Ghiera Fling nut
85.11	85.11-A	85.11-T03	85.11-TPR	85.11-S	85.11-G
Codice Code ref.	Pompa Pump	Tubo conn. 1/2" Hose conn. 1/2"	Pistola olio Oil gun	Ghiera Fling nut	Carella Trolley
85.15	85.15-A	85.11-T03	85.11-P	85.11-G	85.05-C
85.18	85.18-A	85.11-T03	85.11-P	85.11-G	85.08-C
85.18-SC	85.18-A	85.11-T03	85.11-P	85.11-G	

Per una maggiore durata ed efficienza delle pompe è consigliabile utilizzare aria essiccata o montare un filtro sulla linea in entrata (optional avente cod. 85.03-R, vedi più avanti negli accessori)
It is recommended to use dried air or to put an inlet filter to guarantee more efficient and lasting long to the pneumatic pumps (having code ref. 85.03-R, see in next section of the accessories)

POMPE PNEUMATICHE PER OLIO - AEROPULSOMETRI OIL PNEUMATIC PUMP



Codice Code ref.	Fusti Drums	Rapporto Ratio	Portata a 6 bar Flow rate at 6 bar	Pressione di lavoro Working pressure	Pescante (mm) Shank (mm)	Ingresso Inlet	Uscita Outlet
85.11-A	Murale Wall mounted	3:1	14 l/min	6÷8 bar	Ø 42; L 290	F 1/4"	M 1/2"
85.15-A	50÷60 kg	3:1	14 l/min	6÷8 bar	Ø 42; L 740	F 1/4"	M 1/2"
85.18-A	180÷220 kg	3:1	14 l/min	6÷8 bar	Ø 42; L 940	F 1/4"	M 1/2"

Caratteristiche:
Rapporto 3:1 adatto per la distribuzione di fluidi a brevi e media distanze (max 20 m) sia su carrellati che su impianti fissi

Features:
Ratio 3:1 pump suitable for distributing fluids short & medium distances (max 20 m) for portable & wall mounted oil kits

Per una maggiore durata ed efficienza delle pompe è consigliabile utilizzare aria essiccata o montare un filtro sulla linea in entrata (optional avente cod. 85.03-R, vedi più avanti negli accessori)
It is recommended to use dried air or to put an inlet filter to guarantee more efficient and lasting long to the pneumatic pumps (having code ref. 85.03-R, see in next section of the accessories)

ACCESSORI PER POMPE PNEUMATICHE OLIO ACCESSORIES FOR OIL PNEUMATIC PUMPS



PISTOLA OLIO CONTALITRI ELETTRONICA ELECTRONIC OIL METER GUN

Codice Code ref.	Descrizione Description
85.11-PE	Con 2 totalizzatori, snodo 1/2" M, attacco 1/2" F, tubo uscita rigido con antigoccia, portata 20÷25 l/min, non omologata per uso pubblico With 2 totalizers, swivel joint 1/2" M, connection 1/2" F, flow rate 20÷25 l/min, rigid outlet pipe with anti-drip device, not homologated for public use

